

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59910454
Radgröße (gültig)	400 / 45 L 17.5
Marke	BKT
Profil	Terra Trax
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711689
Index, PR	156 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,14
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	398
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	361
Abrollumfang [mm]	2.370

Profiltiefe [mm]	15,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060112
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.450
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	70
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade