

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59910548
Radgröße (gültig)	27 x 10 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	5/66.5/112
Bolzenlochausführung	A1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.060
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710547
Index, PR	95 A8 / 107 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	690
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	975
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,69
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	260

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2.071
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010020
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.180
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.060
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.5
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112

---

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade