

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911060
Radgröße (gültig)	7.00 - 12
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	5 JA x 12
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	B1
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	560
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711300
Index, PR	75 A8 / 88 A8, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	387
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	560
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,64
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	187

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	2.001
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30820101
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	990
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 DS 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade