

RÄDER

| | |
|------------------------------------|------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59911070 |
| Radgröße (gültig) | 4.00 - 12 |
| Marke | Vredestein |
| Profil | V67 |
| Felgenreöße (gültig) | 4 J x 12 |
| Anschluss Felge | 4/57/100 |
| Einpresstiefe [mm] | +26 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 212 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 30 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

VREDESTEIN
TYRE TECHNOLOGY FOR BEST RESULTS

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 14814930 |
| Index, PR | 54 A6 / 66 A6, 4 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 212 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 30 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 300 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 30 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 8,65 |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Reifenbreite [mm] | 110 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30820095 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 300 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 30 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 30 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,75 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 15.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R12 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 57 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |