

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911075
Radgröße (gültig)	4.00 - 12
Marke	BKT
Profil	TF 9090
Felgenreöße (gültig)	4 J x 12
Anschluss Felge	4/57/100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	315
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,19
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15721010
Index, PR	68 A6 / 60 A8, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	315
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit 2 [kg]	250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	5,10
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	112
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	255
Abrollumfang [mm]	1.573
Profiltiefe [mm]	11,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30820090
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	57
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

---

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3