

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911114
Radgröße (gültig)	10.0 / 80 - 12
Marke	BKT
Profil	Rib Implement (A)
Index, PR	117 A6 / 110 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Nabenausführung	Endkappenmont.
Lagertyp	Ohne Lager
Wellendurchmesser [mm]	40.5
Einbaulänge [mm]	125
Nabenlänge [mm]	125
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	970
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711545
Index, PR	117 A6 / 110 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rib Implement (A)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Luftdruck maximal [bar]	2,30
Reifenbreite [mm]	264
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	329
Abrollumfang [mm]	2.186
Profiltiefe [mm]	18,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810262
Felgenreöße (gültig)	7.00 x 12
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	970
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Verschweißung beidseitig	Nein
Versetzte Nabe	Nein
Zusätzliche Buchse notwendig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0