

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911119
Radgröße (gültig)	7.00 - 12
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	4.25 J x 12
Anschluss Felge	5/66.5/112
Bolzenlochausführung	B1
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	487
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711305
Index, PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	487
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	690
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,68
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	187

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	2.001
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855045
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 DS 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.5
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein

Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade