

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59911120 |
| Radgröße (gültig) | 7.00 - 12 |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Felgenreöße (gültig) | 5 x 12 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 690 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 21,78 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711305 |
| Index, PR | 83 A8 / 95 A8, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 487 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 690 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,40 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 187 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 300 |
| Abrollumfang [mm] | 2.001 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 69050010 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Zwillingssystem | Trinker |
| Zwillingmontage [zoll] | 12 |
| Anzahl Verschlüsse | 2 |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200570 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |

| | |
|------------------|--------|
| Ventilwinkel [°] | gerade |
|------------------|--------|