

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911120
Radgröße (gültig)	7.00 - 12
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	5 x 12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	690
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711305
Index, PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	487
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	690
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,78
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	187

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	2.001
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 69050010
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Zwillingssystem	Trinker
Zwillingmontage [zoll]	12
Anzahl Verschlüsse	2
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade