

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911170
Radgröße (gültig)	7.5L - 15
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	6 J x 15 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	800
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711690
Index, PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1150
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,67
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	210

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	354
Abrollumfang [mm]	2.280
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610095
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.285
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein