

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59911209       |
| Radgröße (gültig)                  | 12.5 / 80 - 18 |
| Marke                              | Alliance       |
| Profil                             | 320 Value Plus |
| Felgenreöße (gültig)               | 11 x 18        |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275      |
| Bolzenlochausführung               | A2             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 3.550          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 30             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 65,10          |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein           |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212337             |
| Index, PR                    | 152 A6 / 148 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3550                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 30                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3150                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,90                   |
| TL/TT                        | TL                     |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready                         | Nein           |
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 308            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 422            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.870          |
| Profiltiefe [mm]                | 9,0            |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010230     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.125          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.000          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 80             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 8              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32      |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hump                         | kein Hump    |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |