

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911289
Radgröße (gültig)	400 / 60 - 15.5
Marke	BKT
Profil	TR 882
Felgenreöße (gültig)	13.00 x 15.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-15
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	3.250
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711812
Index, PR	137 A8 / 149 A8, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,36
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	400

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Abrollumfang [mm]	2.605
Profiltiefe [mm]	20,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010300
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205

---

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade