

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911293
Radgröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Marke	BKT
Profil	AW 702
Felgenreöße (gültig)	9 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.360
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711877
Index, PR	138 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2360
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,56
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Speed Radius Index (SRI)	425

Abrollumfang [mm]	2.593
Profiltiefe [mm]	11,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010145
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	5,10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil

---

Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade