

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911294
Radgröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AW 702
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711740
Index, PR	137 A8, 22 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2575
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,10
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	274

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343
Abrollumfang [mm]	2.227
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31210095
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.450
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	7,10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7

---

Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade