

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911299
Radgröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.550
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711753
Index, PR	123 A8 / 135 A8, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1550
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2180
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Laufriechung	Rechts
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,87
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	264
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.404
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010177
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.725
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	7,10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Anzahl Ablauflöcher	2
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161

---

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein