

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911467
Radgröße (gültig)	12.0 / 75 - 18
Marke	Alliance
Profil	317 (Spacer)
Felgenreöße (gültig)	9 x 18
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,46
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212315
Index, PR	139 A6 / 135 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2430
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit 2 [kg]	2180
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TT

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	299
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	411
Abrollumfang [mm]	2.690
Profiltiefe [mm]	18,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	127
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010138
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7