

## RÄDER

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                          | Räder          |
| Artikelnummer                        | 59911467       |
| Radgröße (gültig)                    | 12.0 / 75 - 18 |
| Marke                                | Alliance       |
| Profil                               | 317 (Spacer)   |
| Felgenreöße (gültig)                 | 9 x 18         |
| Anschluss Felge                      | 6/161/205      |
| Bolzenlochausführung                 | A2             |
| Einpresstiefe [mm]                   | -30            |
| Felgenfarbe                          | Silber         |
| Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]     | 2.180          |
| Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h] | 40             |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212315             |
| Index, PR                    | 139 A6 / 135 A8, 12 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2430                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 30                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 2180                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 60,46                  |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Reifenbreite [mm]            | 299                    |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 411                           |
| Abrollumfang [mm]               | 2.690                         |
| Profiltiefe [mm]                | 18,0                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 127                           |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010138                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil       | Nein |

---