

## RÄDER

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Warengruppe                          | Räder            |
| Artikelnummer                        | 59911605         |
| Radgröße (gültig)                    | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Marke                                | BKT              |
| Profil                               | AW 702           |
| Felgenreöße (gültig)                 | 9.00 x 15.3      |
| Anschluss Felge                      | 6/161/205        |
| Bolzenlochausführung                 | B2               |
| Einpresstiefe [mm]                   | -40              |
| Felgenfarbe                          | Silber           |
| Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]     | 1.950            |
| Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h] | 40               |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711790    |
| Index, PR                    | 131 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1950          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 38,58         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Reifenbreite [mm]            | 297           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 370           |
| Abrollumfang [mm]            | 2.473         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Profiltiefe [mm]                | 10,0           |
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30810181     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 2.700          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 2.180          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 60             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,40           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ventilschutz                    | VS H           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7           |

---

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Vormontiertes Ventil | Nein  |
| Ventilbezeichnung    | TR 15 |

---