

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911606
Radgröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.700
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,76
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711770
Index, PR	114 A8 / 126 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1700
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,70
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	290
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.540
Profiltiefe [mm]	23,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31810195
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade