

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911606
Radgröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	1.700
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711770
Index, PR	114 A8 / 126 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1700
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,76
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	290

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.540
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31810195
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade