Bohnenkamp
Moving Professionals

21.11.2024

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911689
Radgröße (gültig)	480 / 45 - 17
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Felgengröße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	15211676
Index, PR	134 A8 / 146 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2120
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,34

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

21.11.2024

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	400
Abrollumfang [mm]	2.592
Profiltiefe [mm]	13,1
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	31610326
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.420
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.