

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 59911689      |
| Radgröße (gültig)                  | 480 / 45 - 17 |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | FarmPRO 327   |
| Felgenreöße (gültig)               | 16.00 x 17    |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275     |
| Bolzenlochausführung               | A2            |
| Einpresstiefe [mm]                 | -35           |
| Felgenfarbe                        | Silber        |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 3.000         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40            |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15211676             |
| Index, PR                    | 134 A8 / 146 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2120                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3000                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 78,34                  |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Reifenbreite [mm]            | 480                    |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 400            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.592          |
| Profiltiefe [mm]                | 13,1           |
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31610326     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.420          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.250          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 2,80           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 8              |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275            |
| Ventilsitz                      | ALV            |

---

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7        |
| Vormontiertes Ventil       | Nein        |
| Ventilausführung           | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V2.03.3     |
| Ventillänge [mm]           | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]           | gerade      |