

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911691
Radgröße (gültig)	500 / 50 - 17
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Felgenreiße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15211677
Index, PR	136 A8 / 149 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2240
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,90

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	435
Abrollumfang [mm]	2.840
Profiltiefe [mm]	13,1
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610334
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.420
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,75
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein

Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade