

RÄDER

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59911694 |
| Radgröße (gültig) | 500 / 50 - 17 |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO 327 |
| Felgenreöße (gültig) | 16.00 x 17 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Einpresstiefe [mm] | -35 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 3.250 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15211677 |
| Index, PR | 136 A8 / 149 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2240 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 3250 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 87,90 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 500 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 435 |
| Abrollumfang [mm] | 2.840 |
| Profiltiefe [mm] | 13,1 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31610326 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.420 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 3.250 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,75 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ALV |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |