

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 59911703      |
| Radgröße (gültig)                  | 480 / 45 - 17 |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | FarmPRO 327   |
| Felgenreöße (gültig)               | 16.00 x 17    |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205     |
| Bolzenlochausführung               | A2            |
| Felgenfarbe                        | Silber        |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 3.250         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 80,34         |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein          |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein          |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15211682             |
| Index, PR                    | 136 A8 / 149 A8, 18 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2240                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3250                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,30                   |
| TL/TT                        | TL                     |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready                         | Nein           |
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 480            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 400            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.592          |
| Profiltiefe [mm]                | 13,1           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31610333     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.420          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.250          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32      |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |

---

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hump                         | kein Hump   |
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200570  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V2.03.3     |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |