

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59911713       |
| Radgröße (gültig)                  | 15.0 / 55 - 17 |
| Marke                              | Alliance       |
| Profil                             | 320 Value Plus |
| Felgenreiße (gültig)               | 13.00 x 17     |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275      |
| Bolzenlochausführung               | A3             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.575          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 30             |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15211687             |
| Index, PR                    | 141 A6 / 138 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2575                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 30                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 2360                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 51,81                  |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Reifenbreite [mm]            | 391                    |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 372                           |
| Abrollumfang [mm]               | 2.490                         |
| Profiltiefe [mm]                | 11,5                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060073                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.150                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,70                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 8                             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |

---

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15,7        |
| Vormontiertes Ventil       | Nein        |
| Ventilausführung           | Gummiventil |
| Ventillänge [mm]           | 55,0        |
| Ventilwinkel [°]           | gerade      |