

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911719
Radgröße (gültig)	500 / 50 - 17
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15211695
Index, PR	141 A8 / 154 A8, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2575
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3750
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,05
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	435

Abrollumfang [mm]	2.840
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610334
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.420
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade