

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59911746 |
| Radgröße (gültig) | 400 / 60 - 15.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 708 |
| Felgenreiße (gültig) | 13.00 x 15.5 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | E2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 2.900 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 56,78 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711820 |
| Index, PR | 145 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2900 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,90 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 405 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 380 |
| Abrollumfang [mm] | 2.564 |
| Profiltiefe [mm] | 12,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32010304 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 3.875 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 3.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |