

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911764
Radgröße (gültig)	16.00 - 25
Marke	BKT
Profil	Rock Grip
Felgenreöße (gültig)	11.25 - 25 / 2.0
Anschluss Felge	20/459/511
Einpresstiefe [mm]	+20
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	10.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	439.20
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15772634
Index, PR	32 PR
Luftdruck maximal [bar]	8,75
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	E4
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig

Reifenbreite [mm]	470
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	699
Abrollumfang [mm]	4.514
Profiltiefe [mm]	51,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013614
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Bolzenlochanzahl	20
Nabenlochdurchmesser [mm]	459
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	511
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9005
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	20
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	mehrteilig
Anzahl mehrteilig	5-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200555 • 47200552
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	20,5
Ventillänge [mm]	63,5
Ventilwinkel [°]	103