

## RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 59911788           |
| Radgröße (gültig)                  | 550 / 60 - 22.5    |
| Marke                              | Alliance           |
| Profil                             | 328 Value Plus     |
| Felgenreöße (gültig)               | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275          |
| Bolzenlochausführung               | A3                 |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 3.750              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 135,75             |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein               |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212625             |
| Index, PR                    | 154 A8 / 166 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3750                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 5300                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,00                   |
| TL/TT                        | TL                     |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| E-Ready                         | Nein       |
| Antistatisch                    | Nein       |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106    |
| Reifenbreite [mm]               | 550        |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 540        |
| Abrollumfang [mm]               | 3.765      |
| Profiltiefe [mm]                | 26,0       |
| Stollenanzahl                   | 30x2       |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060358 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.250      |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40         |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.300      |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65         |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40         |
| Bolzenlochanzahl                | 8          |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221        |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275        |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27         |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36  |
| Ansenkung                       | Kugel      |
| Kugelansenkung [mm]             | R18        |
| Felgenzentrierung               | BZ         |
| Felgenmaterial                  | Stahl      |
| RAL                             | RAL9006    |
| Ventilsitz                      | ALV        |
| Belüftungslöcher                | Nein       |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig  |

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hump                         | H2           |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |