

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911789
Radgröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	328 Value Plus
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	3.750
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212625
Index, PR	154 A8 / 166 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	5300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,75
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	550

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.765
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060361
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein

Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade