

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911868
Radgröße (gültig)	6.00 - 16
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	4.50 E x 16
Anschluss Felge	5/66.6/112
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,18
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711823
Index, PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	487
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	690
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,80
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	164
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343
Abrollumfang [mm]	2.190
Profiltiefe [mm]	18,0
Stollenanzahl	20x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31410187
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	825
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.6
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7