

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911925
Radgröße (gültig)	7.50 - 16
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	5.50 F x 16
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.120
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711828
Index, PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1120
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,53
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	209

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.475
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610075
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein