

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911986
Radgröße (gültig)	13.0 / 55 - 16
Marke	BKT
Profil	AW 702
Felgenreöße (gültig)	11 x 16
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.060
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711838
Index, PR	133 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2060
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,62
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	336
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	345
Abrollumfang [mm]	2.256

Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30012030
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein