

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912074
Radgröße (gültig)	VF 400 / 45 R 17.5
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 17.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715080
Index, PR	159 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4375
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,18
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343

Speed Radius Index (SRI)	390
Abrollumfang [mm]	2.357
Profiltiefe [mm]	11,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060111
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade