

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912154
Radgröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	13.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-15
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	2.575
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711865
Index, PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2575
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Laufriichtung	Rechts
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,49
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	380
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Abrollumfang [mm]	2.608
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612121
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205

---

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade