

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912162
Radgröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Marke	BKT
Profil	AW 705
Felgenreöße (gültig)	13.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-85
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.120
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,33
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711840
Index, PR	134 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2120
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,60
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	381
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	391
Abrollumfang [mm]	2.575
Profiltiefe [mm]	12,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010322
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

---

Anzahl Ablauflöcher	2
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade