

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59912193       |
| Radgröße (gültig)                  | 15.0 / 55 - 17 |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | AW 705         |
| Felgenreöße (gültig)               | 13.00 x 17     |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275      |
| Bolzenlochausführung               | A3             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.575          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |



## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711847    |
| Index, PR                    | 141 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2575          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 56,54         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Reifenbreite [mm]            | 381           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 391           |
| Speed Radius Index (SRI)     | 410           |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abrollumfang [mm]               | 2.575                         |
| Profiltiefe [mm]                | 12,0                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060073                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.150                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,70                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 8                             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7                          |

---

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Vormontiertes Ventil    | Nein         |
| Ventilausführung        | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]        | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]        | gerade       |