

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912319
Radgröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Marke	BKT
Profil	AW 708
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712417
Index, PR	148 A8, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,41
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	491
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.536

Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810350
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein

---

Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade