

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912338
Radgröße (gültig)	VF 480 / 45 R 17
Marke	BKT
Profil	AW 711
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.420
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15717225
Index, PR	167 A8 / 167 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	5450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	5450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	87,10
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	491
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	363
Abrollumfang [mm]	2.644
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610326
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.420
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Bolzenlochzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade