

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912351
Radgröße (gültig)	500 / 50 - 17
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	3.250
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712428
Index, PR	137 A8 / 149 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,66
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	510

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	416
Abrollumfang [mm]	2.750
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810343
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.375
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275

---

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade