

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912397
Radgröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Marke	BKT
Profil	AW 702
Felgenreöße (gültig)	9 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.950
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,92
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711875
Index, PR	131 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1950
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,70
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Abrollumfang [mm]	2.593
Profiltiefe [mm]	11,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010145
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade