

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912613
Radgröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	11 x 18
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+75
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.850
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711930
Index, PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1850
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2650
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,50
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	308

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	438
Abrollumfang [mm]	2.892
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31210182
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein

Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade