

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912616
Radgröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	11 x 18 S
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.850
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,42
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711930
Index, PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1850
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2650
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,70
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	308
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	438
Abrollumfang [mm]	2.892
Profiltiefe [mm]	28,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31210145
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

---

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7