

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 59912641       |
| Radgröße (gültig)                  | 12.5 / 80 - 18 |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | AW 702         |
| Felgenreöße (gültig)               | 9 x 18         |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205      |
| Bolzenlochausführung               | A2             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.650          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711880    |
| Index, PR                    | 142 A8, 12 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2650          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 54,68         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Reifenbreite [mm]            | 308           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 432           |
| Abrollumfang [mm]            | 2.827         |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Profiltiefe [mm]                | 12,0                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010135                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 3.350                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 1.800                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 80                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 3,70                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7                          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein                          |

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Ventilausführung        | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3     |
| Ventillänge [mm]        | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]        | gerade      |