

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912642
Radgröße (gültig)	12.5 / 80 - 18
Marke	BKT
Profil	AW 702
Felgenreöße (gültig)	11 x 18 S
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,92
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711886
Index, PR	148 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,90
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	308
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	432
Abrollumfang [mm]	2.827
Profiltiefe [mm]	11,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31210145
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade