

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912801
Radgröße (gültig)	650 / 65 R 38
Marke	Alliance
Profil	Forestar 342
Felgenreöße (gültig)	DW 20 B x 38
Anschluss Felge	8/221/275
Einpresstiefe [mm]	-120
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226796
Index, PR	178 A2 / 171 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	7500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	6150
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	498,89
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	842
Abrollumfang [mm]	5.521
Profiltiefe [mm]	53,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	592,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32100805
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS V
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Forstverstärkung	Hornverst. Ø19 mm
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	221

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein