

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59912925 |
| Radgröße (gültig) | 7.50 - 20 |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Felgenreöße (gültig) | 5.50 F x 20 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.250 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712450 |
| Index, PR | 103 A8 / 116 A8, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 875 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 1250 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 51,57 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 209 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 422 |
| Abrollumfang [mm] | 2.695 |
| Profiltiefe [mm] | 22,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32010110 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Vormontiertes Ventil | Nein |