

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912927
Radgröße (gültig)	7.50 - 20
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	5.50 F x 20
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,57
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712450
Index, PR	103 A8 / 116 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TT
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	209
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	422
Abrollumfang [mm]	2.695
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	21x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010110
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein