

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912951
Radgröße (gültig)	15.0 / 70 - 18
Marke	BKT
Profil	AW 705
Felgenreöße (gültig)	13 x 18
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,33
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712380
Index, PR	145 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	447
Abrollumfang [mm]	3.092
Profiltiefe [mm]	12,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612165
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade